


襄阳中医院七层医美科家具报价清单

No.	Item	Product images	Size [W*D*Hmm]	Description	Unit	Qty	UnitPrice	Subtotal
序号	产品名称	产品图片	产品规格	产品说明	单位	数量	单价	合价
护士站								
1	护士椅子		中背	1、灰色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠 2、灰色PP分体固定扶手 3、高弹力海绵 4、配黑色原位锁定底座 5、100#沉口5公分电镀气杆 6、φ320MM 021电镀脚 7、φ55MM 电镀轮	张	2	572.00	1144.00
2	候诊椅		三人位	PU: 1、座背椅面:采用优质聚氨酯PU材料,模具内一体发泡成型,内置钢板,厚度为1.2mm,加强承托力,聚氨酯PU面有良好的弹性,材料结合紧密,频繁使用不会引起变形,具有抗耐磨,耐霉菌等性能特点。 脚架: 1、扶手和站脚:采用1.2mm优质冷轧钢材料,经开料折弯焊接打磨等工序成型后,静电喷涂饰面处理。 2、承重横梁:采用优质三角形钢管,厚度1.5mm,钻孔加工成型,除油除锈后表面静电喷粉处理。	张	7	1804.00	12628.00
诊疗室								
1	诊疗桌		主台: 1600*750*750 副柜: 1400*400*645	1、基材:采用E0级刨花板,经过防虫、防腐的化学处理,桌面P型人性化设计; 2、贴面:采用优质三聚氰胺贴面,阻燃、耐磨、抗静电; 3、封边:见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条,色泽均匀一致,具有耐用、防污、耐磨等特性; 4、配置吊挡板,桌面配置线盒盖+底座,医用副柜+键盘架,铝合金拉手。 钢制脚架: 1、采用优质钢架,加厚圆盘重型钢脚,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后,静电喷涂,牢固安全耐用,易清洁消毒 五金配件 1、锁具(推荐品牌:金固、望通、正鼎或同档次其他品牌); 2、门铰全部采用缓冲自闭静音铰链(品牌:DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌)。	张	1	2818.00	2818.00
2	诊疗椅		常规	【1】饰面:优质进口耐火网布,透气性强,柔软富有韧性,厚度适中,耐磨性强; 【2】海绵:采用高密度海绵,透气性强,回弹性好,不易变形,不老化; 【3】功能:黑色PA加纤维椅身,带活动头枕,符合人体工程学腰靠设计;头枕高度,角度自由调节; 【4】地盘:优质金属地盘,3档锁定; 【5】扶手:2DPU扶手;倾斜锁定3档档关没人性化后仰高度调节; 【6】五星脚:采用尼龙五星脚架;脚轮采用优质强化尼龙静音脚轮。	把	1	780.00	780.00
3	就诊椅		常规	PU: 1、座背椅面:采用优质聚氨酯PU材料,模具内一体发泡成型。 脚架: 1、站脚:采用实木支架,坐感舒适。	把	2	425.00	850.00
4	资料衣柜		1200W*2000H*550D	1、基材:采用E0级刨花板,经过防虫、防腐的化学处理,桌面P型人性化设计; 2、贴面:采用优质三聚氰胺贴面,阻燃、耐磨、抗静电; 3、封边:见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条,色泽均匀一致,具有耐用、防污、耐磨等特性; 4、五金配件:缓冲门铰(品牌:DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌)。 5、柜体:柜门和抽面用国标1.0mm电解钢板,其它用国标0.8mm电解钢板,材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨,不会锈蚀,美观、环保、易清洁; 6、表面处理:采用环氧树脂静电粉末喷涂,涂层膜厚度均匀,采用抗菌粉末涂料,具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点; 7、柜门:采用双层隔音构造,内侧加装静音垫,经久耐用;柜门选用一次成型的卷边拉手; 8、柜体底部采用0.8mm的SUS304#不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为30mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理; 9、五金配件:门铰全部采用缓冲自闭静音铰链(品牌:DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌)。 10、配置带感应的自动翻盖2个、(40L垃圾桶PP)	组	1	3150.00	3150.00
冷喷室								
1	沙发		常规	1、覆面:采用优质医用皮革覆面,皮面光泽度好,耐脏易清洁; 2、海绵:采用座面40#高密度切割棉,坐垫回弹率≥45%,表面抗氧化处理。整体软硬适中,不变形、不霉变,具有阻燃功能。 3、框架:内框架采用实木框架+夹板结构,木制构件全部经过烘干处理,木构件四面刨光,木材防腐处理,座、背部皆采S型弹性钢做支撑,S型弹性钢间距≤3吋(约等76(mm)); 4、脚架:钢制脚架,喷涂工艺。	张	6	2081.00	12486.00
2	废物处置柜		900*585*838	1、台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 2、主体材质:柜门和抽面用国标1.0mm电解钢板,其它用国标0.8mm电解钢板,材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨,不会锈蚀,美观、环保、易清洁; 3、表面处理:采用环氧树脂静电粉末喷涂,涂层膜厚度均匀,采用抗菌粉末涂料,具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点; 4、柜门:采用双层隔音构造,内侧加装静音垫,经久耐用;柜门选用一次成型的卷边拉手; 5、柜体底部采用0.8mm的SUS304#不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为30mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理; 6、五金配件:门铰全部采用缓冲自闭静音铰链(品牌:DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌)。 7、配置带感应的自动翻盖2个、(40L垃圾桶PP)	个	2	5874.00	11748.00
VIP室内								

No.	Item	Product images	Size [W*D*Hmm]	Description	Unit	Qty	UnitPrice	Subtotal
序号	产品名称	产品图片	产品规格	产品说明	单位	数量	单价	合价
1	电动沙发床		常规	1、覆面：采用优质医用皮革覆面，皮面光泽度好，耐脏易清洁； 2、海绵：采用座面40#高密度切割棉，坐垫回弹率≥45%，表面抗氧化处理。整体软硬适中，不变形、不霉变，具有阻燃功能； 3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防腐防腐处理，座、背部皆采S型弹性钢做支撑，S型弹性钢间距≤3吋(约等76(mm))； 4、脚架：钢制脚架，喷涂工艺。 5、靠背、脚踏可电动调节。	张	1	3267.00	3267.00
2	茶几		Φ600*450	1、基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性；	张	1	680.00	680.00
	备选		Φ600*450	1、基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性； 4、钢制脚架，喷涂工艺。	张	1	924.00	
3	衣柜		900*550*2000	1、基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性； 5、五金配件：缓冲门铰（品牌：DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌）。 6、内置一块固定层板，配置挂衣杆。	个	1	1538.00	1538.00
4	浴室柜		吊柜： 1200*120*700 地柜： 1210*455*730	1、基材：实木多层板； 2、台面类型：一体陶瓷盆； 3、镜面工艺：高清无铜镜； 4、不锈钢铰链，数万次开合测试，耐用不生锈； 5、可升降抽拉龙头； 6、镜子配有灯带，及一键除雾设备。	个	1	2966.00	2966.00
5	茶水柜		800*400*900	1、基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性； 5、五金配件：缓冲门铰、三节路轨（品牌：DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌）。 6、上面为抽屉设计，下面掩门设计，内置一块固定层板。	个	1	924.00	924.00
手术室								
1	更衣柜		2200*550*1300	1、基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性； 4、五金配件：缓冲门铰（品牌：DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌）。 5、内置一块活动层板，配置挂衣杆。	个	1	3373.00	3373.00
2	换鞋凳		1050*450*450	1、覆面：采用优质医用皮革覆面，皮面光泽度好，耐脏易清洁； 2、海绵：采用座面40#高密度切割棉，坐垫回弹率≥45%，表面抗氧化处理。整体软硬适中，不变形、不霉变，具有阻燃功能；	个	2	972.00	1944.00
3			1550*450*450	1、柜体基材：采用E0级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，桌面P型人性化设计； 2、柜体贴面：采用优质三聚氰胺贴面，阻燃、耐磨、抗静电； 3、柜体封边：见光面采用2.0mm厚优质PVC封边条，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性；	个	1	1408.00	1408.00
4	医用洗手柜		800*550*850	1、台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 2、主体材质：柜门和抽面用国标1.0mm电解钢板，其它用国标0.8mm电解钢板。材料本身需具有防锈能力。耐刮耐磨，不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4、柜门：采用双层隔音构造，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手； 5、柜体底部采用0.8mm的SUS304#不锈钢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 6、五金配件：门铰全部采用缓冲自闭静音铰链（品牌：DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌）。 7、配置不锈钢水盘+感应水龙头	个	2	4070.00	8140.00
5	亚克力防水罩		764*550*400MM R250	8厘亚克力热弯成型	个	2	1012.00	2024.00
手术等候区								

No.	Item	Product images	Size[W*D*Hmm]	Description	Unit	Qty	UnitPrice	Subtotal
序号	产品名称	产品图片	产品规格	产品说明	单位	数量	单价	合价
1	电子存包柜		850*460*1800 (主柜1个) 6门设计	1、工作台柜：国标0.7-0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置微信扫码开门系统。	个	1	2926.00	2926.00
2	候诊椅		三人位	PU： 1、座背椅面：采用优质聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力，聚氨酯PU面有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形，具有抗耐磨，耐霉菌等性能特点。 脚架： 1、扶手和站脚：采用1.2mm优质冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2、承重横梁：采用优质三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷涂处理。	张	2	1804.00	3608.00
合计：								78402.00
大写人民币：柒万捌仟肆佰零贰元整（含税、运输、安装）								
质保期：十年 报价有效期：2023年7月30日								